

KATALOG 2011

KLEEN
PURGATIS



Profesjonalne
środki czystości
do gastronomii

www.kleen.pl

ŚRODKI DO ZMYWAREK

maszynowe mycie naczyń



PRESTAN CF

Art. Nr 600.032 (12 kg kanister)
Art. Nr 600.033 (25 kg kanister)

Właściwości produktu:

Wysoko alkaliczny, bardzo skuteczny płyn do mycia w zmywarkach. Usuwa silne zabrudzenia oraz zaschnięte resztki jedzenia, skrobię i barwniki. Nadaje się do mycia porcelany glazurowanej, wyrobów ze stali szlachetnej i tworzyw sztucznych. Optymalne efekty osiąga w wodzie o stopniu twardości do 20 st.d. Zapewnia higieniczną czystość. Nie zawiera fosforanów, nie nadaje się do aluminium i jego stopów. Idealny w kombinacji z płynami nablyszczającymi linii PRESTAN.

Zastosowanie i sposób użycia:

Zalecany do stosowania we wszystkich typach zmywarek z systemem dozującym. Do ochronnego mycia naczyń, szkła, sztućców, garnków i patelni.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE
Zapach: neutralny
Gęstość: 1280 g/l
Wartość pH w koncentracji: 14
Rozcieńczenie: 0,15-0,25%



PRESTAN INTENSIVE

Art. Nr 600.012 (12 kg kanister)
Art. Nr 600.019 (25 kg kanister)

Właściwości produktu:

Wysoko alkaliczny i bardzo skuteczny płyn do zmywarek. Usuwa silne zabrudzenia jak również zaschnięte resztki jedzenia, skrobi, barwników. Nadaje się do mycia porcelany glazurowanej, wyrobów ze stali szlachetnej oraz tworzyw sztucznych. Skuteczny niezależnie od stopnia twardości wody. Gwarantuje nieskazitelną czystość dzięki zawartości aktywnego chloru. Nie zawiera fosforanów. Nie nadaje się do czyszczenia aluminium ani jego stopów. Idealny w kombinacji z wszystkimi płynami nablyszczającymi serii PRESTAN.

Zastosowanie i sposób użycia:

Zalecany do stosowania we wszystkich typach zmywarek z systemem dozującym.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE
Zapach: chloru
Gęstość: 1200 g/l
Wartość pH w koncentracji: 13
Rozcieńczenie: 0,15-0,3%



PRESTAN AL

Art. Nr 600.029 (25 kg kanister)

Właściwości produktu:

Wysoko alkaliczny i bardzo wydajny środek do mycia naczyń. Usuwa silne zanieczyszczenia jak również zaschnięte resztki jedzenia, pozostałości skrobi i garbników. Zalecany do porcelany podszkliwanej lub z wypalonym dekoracyjnym szkliwem oraz naczyń ze stali szlachetnej i tworzyw sztucznych. Sprawdza się w twardej wodzie. Zapewnia higieniczną czystość dzięki zawartości aktywnego chloru. Chroni aluminium. Idealny do stosowania razem z środkiem do płukania PRESTAN.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE
Wygląd: klarowna żółtawa ciecz
Zapach: charakterystyczny dla chloru
Gęstość: 1340 g/l
Wartość pH w koncentracji: 14
Rozcieńczenie: 0,15-0,25%

Zastosowanie i sposób użycia:

Produkt do stosowania w różnego rodzaju zmywarkach przemysłowych z urządzeniami do dozowania. Przeznaczony do mycia naczyń, szklanek, sztućców, garnków i patelni. Szczególnie zalecany do stosowania w zmywarkach tunelowych i jednozbiornikowych zmywarkach do szybkiego mycia. Dozowanie odbywa się za pomocą urządzenia dozującego. Ilość stosowanego produktu uzależniona jest od poziomu twardości wody i wielkości zanieczyszczeń.



GLASS WASHING DETERGENT

Art. Nr 203.682 (11 kg kanister)

Właściwości produktu:

Odnacza się efektywną siłą czyszczenia i daje się łatwo spłukać z mytych przedmiotów. Posiada właściwości ochronne dzięki odpowiedniemu połączeniu składników, nie pienia się. Produkt opracowany specjalnie do mycia szkła i porcelany w zmywarkach do mycia szkła. Przyjazny dla środowiska.

Zastosowanie:

Zalecany do stosowania we wszystkich typach zmywarek. Do ochronnego mycia szkła i porcelany w zmywarkach do szkła. Nie nadaje się do mycia przedmiotów z aluminium.

Sposób użycia:

W zależności od typu maszyny:

- a) mycie zimnowodne: 3-5ml płynu na 1 litr roztworu myjącego
 - b) mycie gorącowodne: 2-4ml płynu na 1 litr roztworu myjącego
- Dozowanie w zależności od stopnia twardości wody: w zależności od stopnia zabrudzenia, doświadczenia oraz zaleceń producenta zmywarki dodać ręcznie lub za pomocą systemu dozującego od 2,0 do 5,0 ml płynu na 1L roztworu myjącego.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE
Zapach: charakterystyczny dla produktu
Gęstość: 1130 g/l
Wartość pH w koncentracji: 14
Rozcieńczenie: 0,2-0,5% roztwór



PRESTAN HH

Art. Nr 600.142 (10 kg wiaderko)

Właściwości produktu:

Środek do użycia we wszystkich typach jednozbiornikowych zmywarek przemysłowych oraz w zmywarkach domowych, czas programu, min. 5 minut. Nadaje się również do czyszczenia metodą zanurzeniową naczyń do kawy i herbaty. Sprawdza się w twardej wodzie i jest prosty w użyciu. Zapobiega wytrącaniu się skrobi i zapewnia nieskazitelną czystość. Nie nadaje się do mycia aluminium i jego stopów.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE
Zapach: chloru
Gęstość: 1200 g/L
Wartość pH w koncentracji: 13
Rozcieńczenie: 0,1-0,4%

Zastosowanie i sposób użycia:

Przeznaczony do wszystkich zmywarek jednozbiornikowych oraz zmywarek domowych, które posiadają program mycia trwający przynajmniej 5 min. Zalecany do mycia naczyń, szklanek, sztućców, garnków i patelni oraz serwisów do kawy i herbaty. Sposób użycia Zgodnie z instrukcją dozowania oraz zaleceniami producenta zmywarki umieścić proszek w dozowniku lub zbiorniku myjącym.

ŚRODKI DO ZMYWAREK

środki do nabłyszczania naczyń



PRESTAN CLEAR

Art. Nr 600.052 (10L kanister)

Właściwości produktu:

Idealny nabłyszczacz do wszystkich typów zmywarek. Wysycha samoczynnie i nadaje naczyniom szklisty połysk. Ekonomiczny w użyciu. Idealny w kombinacji z płynami do mycia linii PRESTAN.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE
Zapach: neutralny
Gęstość: 1002 g/l
Wartość pH w koncentracji: 7
Rozcieńczenie: 0,03-0,1%

Zastosowanie i sposób użycia:

Nabłyszczacz stosowany poprzez system dozujący. Ilość dozowanego środka zależna od twardości wody oraz stopnia zabrudzenia naczyń.



PRESTAN CLEAR FORTE

Art. Nr 600.042 (10L kanister)

Właściwości produktu:

Perfekcyjny płyn nabłyszczający o kwaśnym odczynie przeznaczony do wszystkich typów zmywarek przemysłowych. Wysycha samoczynnie i zapobiega powstawaniu białych plam. Posiada właściwości ochronne dzięki odpowiedniemu połączeniu składników, ekonomiczny w użytkowaniu.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE
Zapach: neutralny
Gęstość: 1022 g/l
Wartość pH w koncentracji: 2
Rozcieńczenie: 0,03-0,07%

Zastosowanie i sposób użycia:

Nabłyszczacz stosowany w systemie ręcznym jak też poprzez system dozujący w zmywarkach przemysłowych, w gospodarstwie domowym, w zmywarkach do szkła. Ilość dozowanego środka zależna od twardości wody oraz stopnia zabrudzenia naczyń.

ŚRODKI DO ZMYWAREK DOMOWYCH



DISHWASHER TABS „3IN1” / 3-FAZOWE TABLETKI DO ZMYWAREK

Art. Nr 203.909 (karton 68 szt. x 21g)

Właściwości produktu:

Koncentrat do zmywania naczyń w formie tabletek z zoptymalizowaną kombinacją środka czyszczącego, nabłyszczacza i bloкера kamienia. Pozwala na całkowite usunięcie uporczywych i problematycznych zabrudzeń, m.in. z kawy czy herbaty. Stopniowe uwalnianie się zintegrowanego nabłyszczacza podczas cyklu zmywania, zapewnia nieskazitelny efekt połysku. Zawarty w tabletkach bloker wapnia zapobiega skutecznie przed tworzeniem się plam i osadów wapiennych na zmywanych naczyniach.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE
Wygląd: tabletki o barwie niebiesko-żółto-białej
Zapach: charakterystyczny dla produktu
Wartość pH (1% roztwór): 10,5

Zastosowanie i sposób użycia:

Tabletki można stosować w zmywarkach przemysłowych oraz w gospodarstwie domowym. W przypadku twardości wody 0-21 st.dH nie jest konieczne dodatkowe zastosowanie soli do zmywarek lub nabłyszczacza. Od stopnia twardości powyżej 21 odH zalecane jest zastosowanie nabłyszczacza oraz soli. W normalnym cyklu stosować 1 tabletkę na mycie. W tym celu należy włożyć ją do dozownika lub luźno do zmywarki. **Uwaga! Wiedzę na temat twardości wody w danym gospodarstwie można uzyskać w lokalnej stacji wodociągowej.**



RĘCZNE MYCIE NACZYŃ



MODULAN

Art. Nr 600.683 (1L)
Art. Nr 800.033 (10L kanister)

Właściwości produktu:

Skoncentrowany, uniwersalny środek czyszczący, o szerokim zastosowaniu. Działa dezodorująco i ma odświeżający zapach. Neutralne pH, mocno się pieni.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE
Zapach: świeży, zapach cytryny
Gęstość: 1040 g/l
Wartość pH w koncentracji: 5-6
Rozcieńczenie: 0,2-1% roztwór

Zastosowanie i sposób użycia:

Przeznaczony do mycia i czyszczenia przedmiotów wodoodpornych, takich jak naczynia, szkło, sztućce, porcelana. Zależnie od stopnia zabrudzenia dodać 20-100 ml na 10 litrów wody. Nie trzeba spłukiwać.

CZYSZCZENIE METODĄ ZANURZENIOWĄ



PRESTAN BTR

Art. Nr 600.082 (12 kg kanister)

Właściwości produktu:

Przeznaczony głównie do namaczania wstępnego sztućców zabrudzonych białkiem i zaschniętymi resztkami jedzenia. Usuwa uporczywe i zaschnięte resztki jedzenia. Zawiera substancje chroniące metal, dzięki czemu, nie następuje uszkodzenie powierzchni ani korozja. Nie nadaje się do aluminium.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE
Zapach: neutralny
Gęstość: 1375 g/l
Wartość pH w koncentracji: 14
Rozcieńczenie: 1-2% roztwór

Zastosowanie i sposób użycia:

Umieścić sztućce w koszyku uchwytami do dołu, zanurzyć w roztworze PRESTAN BTR i pozostawić na ok. 5 min. Następnie wstawić do zmywarki nastawiając program na mycie. W zależności od twardości wody dodać 10-20 ml/ na 1 litr wody. Temperatura wody 40-50°C.

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I ODKAMIANIANIA URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH



PRESTAN EKF

Art. Nr 600.072 (12 kg kanister)

Właściwości produktu:

Do regularnego stosowania w wózkach kuchennych na ciepłe posiłki, zmywarkach i pralkach. Zapobiega przedwczesnemu uszkodzeniu części mechanicznych urządzeń, a także utracie ciepła, środek usuwający kamień i osady.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE
Gęstość: 1330 g/l
Zapach: ostry
Wartość pH (1% roztwór): 0
Rozcieńczenie: 2-3% roztwór

Zastosowanie i sposób użycia:

Do regularnego stosowania w wózkach kuchennych na ciepłe posiłki, zmywarkach i pralkach. Dozowanie: 20-30 ml na 1 litr wody. Dozownik odłączyć. Wlać do zbiornika urządzenia PRESTAN EKF. Włączyć urządzenie na ok. 20 minut, ustawiając temperaturę na 60°C. Następnie opróżnić i spłukać obficie czystą wodą.



PARA DECALCIFER

Art. Nr 203.693 (1L butelka)

Właściwości produktu:

Skoncentrowany odkamieniacz o dużej sile działania. Usuwa kamień, plamy z wody, i inne osady. Do zastosowania na wszystkich powierzchniach odpornych na kwasy. Przede wszystkim przedmiotów wielkogabarytowych, automatów do kawy, bojlerów, czajników, basenów, armatur, powierzchni ze stali szlachetnej, kafelków i innych.

Zastosowanie:

Zalecany do usuwania kamienia ze wszystkich przedmiotów i powierzchni odpornych na kwasy. Przede wszystkim przedmiotów wielkogabarytowych, automatów do kawy, bojlerów, czajników, basenów, armatur, powierzchni ze stali szlachetnej, kafelków i innych.

Sposób użycia:

Odkamienianie urządzeń: dodać 100 ml preparatu na 1 litr wody. Zbiornik urządzenia napełnić roztworem do 2/3 wysokości. Podgrzać. Przy bardzo grubej warstwie kamienia czynność powtórzyć. Ważne! Po każdym użyciu preparatu urządzenie wypłukać kilkakrotnie czystą wodą. Odkamienianie powierzchni i przedmiotów: zwilżyć powierzchnię roztworem (zastosować stężenie jak wyżej) i odczekać ok. 5 minut. Następnie spłukać obficie czystą wodą. Nie stosować do powierzchni emaliowanych.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE
Gęstość: 1310 g/l
Wygląd: czerwony płyn
Zapach: neutralny
Wartość pH w koncentracji: 1
Rozcieńczenie: 10% roztwór



DECALCIFIER TABS

Art. Nr 203.919 (karton 12 szt. x 15 g)

Właściwości produktu:

Tabletki usuwające kamień we wszystkich rodzajach sprzętu profesjonalnego o raz w gospodarstwie domowym. Przeznaczone do pojemników na wodę, automatów do kawy i herbaty oraz innych drobnych urządzeń. Środek usuwa zbyteczne pokłady nagromadzonego kamienia, poprawia wygląd urządzenia i przedłuża jego żywotność. Regularne stosowanie tabletek przyczynia się do oszczędności energii podczas procesu podgrzewania. Tabletki nie nadają się do zastosowania w urządzeniach ocynkowanych i emaliowanych.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE
Wygląd: biała tabletki
Zapach: neutralny
Wartość pH w 1% roztworze: 1

Sposób użycia:

Przy normalnym poziomie nagromadzonego kamienia, rozpuścić jedną tabletkę w ok. 0,5 litra wody, a roztwór przelać do urządzenia, w którym przeprowadzany jest proces odkamieniania. Urządzenie zamknąć, a roztwór podgrzać, w przypadku automatów do kawy i herbaty przepuścić przez automat. W przypadku pojemników, których nie można podgrzewać, roztwór należy podgrzać w innym naczyniu do momentu osiągnięcia punktu wrzenia (nie gotować) i przelać do pojemnika. Po 10-15 minutach działania roztwór wylać i przepłukać pojemnik kilka razy czystą wodą.

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA GRILLÓW, PIECÓW I KOMÓR WĘDZALNICZYCH



GRANIT S

Art. Nr 600.782 (10 l kanister)

Art. Nr 600.789 (2x1 L butelka łącznie z rozpylaczem)

Właściwości produktu:

Środek do czyszczenia grillów z systemem ochrony metalu silnie alkaliczny środek czyszczący do spryskiwania, rozpuszcza przypalone resztki organiczne takie jak tłuszcz i węglenia, przywiera również do prostopadłych powierzchni, działa zarówno na zimnych jak i gorących powierzchniach. Zapewnia higieniczną czystość dzięki zawartości aktywnego chloru. Nanoszenie produktu przy pomocy rozpylacza. Przy regularnym stosowaniu ułatwia usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń. Obszar zastosowania. Produkt przeznaczony do czyszczenia grillów, pieców i pieców konwekcyjnych. Usuwa samoczynnie zaschnięte, przypalone i zwęglone pozostałości po grillowaniu, pieczeniu i smażeniu.

Sposób użycia:

Za pomocą rozpylacza nanieść produkt na zimną lub ciepłą powierzchnię. Po oczyszczeniu dokładnie przemyć powierzchnię wodą. Nie podgrzewać powierzchni do grillowania i pieczenia, na które naniesiony jest produkt.

Dane techniczne:

Gęstość: 1150 g/l
Wartość pH w koncentracji: 14
Zastosowane w produkcie środki powierzchniowo czynne spełniają wymagania biodegradowalności zgodnie z rozporządzeniem WE 648/2004.
Numer UN: 1814
Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia



SMOKE RESIGN REMOVER / ŚRODEK DO CZYSZCZENIA KOMÓR WĘDZARNICZYCH

Art. Nr 203.882 (12 kg kanister)

Właściwości produktu:

Wysokie alkaliczny, silnie pieniący się środek czyszczący. Intensywnie rozpuszcza przypalone i żywiczne resztki organiczne takie, jak: resztki skrobi, węglenia, żywiczne osady z dymu. Dzięki zawartości specjalnej kombinacji substancji aktywnych tworzy stabilną i długo utrzymującą się pianę czyszczącą. Nie nadaje się do czyszczenia kolorowych, wykonanych z metali lekkich i innych wrażliwych na alkalia powierzchni.

Dane techniczne:

Wygląd: żółtawa ciecz
Zapach: charakterystyczny
Wartość pH w koncentracji: 14
Numer UN: 1824
Rozcieńczenie: 1:5 do 1:20 - do czyszczenia komór wędzarniczych
1:20 do 1:40 - do czyszczenia sprzętu wędzarniczego, wózków wędzarniczych, blach stalowych
1:40 do 1:60 - do lekko zanieczyszczonych wózków wędzarniczych i blach stalowych

Obszar zastosowania i sposób użycia:

Produkt przeznaczony do profesjonalnego czyszczenia pieców grillowych, pieców do pieczenia, komór i wózków wędzarniczych, blach stalowych, wózków do piekarni i wózków do tac. Do stosowania w postaci rozcieńczonej z użyciem urządzenia do wytwarzania piany. W przypadku silnych zabrudzeń należy wybrać dłuższy czas działania produktu. Stosować tylko na odporne na alkalia powierzchnie. Nie czyścić produktem powierzchni kolorowych, wykonanych z metali lekkich i wrażliwych na alkalia.



GRANIT

Art. Nr 203.649 (2 x 5L kanister ze spryskiwaczem)

Właściwości produktu:

Płyn do czyszczenia grilla i piekarników. Silnie alkaliczny środek czyszczący, do zastosowania metodą natryskową. Posiada właściwości intensywnie rozpuszczające przypalone resztki organiczne, takie jak tłuszcz i węglenia. Tak samo skuteczny na powierzchniach zimnych jak i ciepłych; produkt utrzymuje się również na powierzchniach pionowych.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE
Gęstość: 1220 g/l
Zapach: charakterystyczny dla produktu
Wartość pH w koncentracji: 14
Rozcieńczenie: Produkt gotowy do użycia

Zastosowanie i sposób użycia:

Do czyszczenia grilla, piekarników i pieców na gorące powietrze. Usuwa samoczynnie zaschnięte, przypalone i zwęglone resztki po pieczeniu mięs, ciast. Przy silnym zabrudzeniu pozostawić na dłużej do zadziałania. Nanieść skoncentrowany środek przy pomocy pistoletu na zimną lub ciepłą powierzchnię. Pozostawić do zadziałania, następnie obficie spłukać wodą. W razie potrzeby proces powtórzyć. Nie podgrzewać dodatkowo płyty ani rusztu z naniesionym środkiem.



ŚRODKI DO CZYSZCZENIA WSZELKICH POWIERZCHNI W KUCHNI



MODULAN

Art. Nr 600.683 (1L)

Art. Nr 800.033 (10L kanister)

Właściwości produktu:

Skoncentrowany, uniwersalny środek czyszczący, o szerokim zastosowaniu. Oczyszcza gruntownie bez uszkodzenia czyszczonej powierzchni lub skóry. Działa dezodorująco i ma odświeżający zapach. Neutralne pH, mocno się pieni. Posiada przyjemny zapach, oszczędny w użyciu.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE

Zapach: świeży, zapach cytryny

Gęstość: 1040 g/l

Wartość pH w koncentracji: 5-6

Rozcieńczenie: 0,2-1% roztwór

Zastosowanie i sposób użycia:

Przeznaczony do mycia i czyszczenia przedmiotów wodoodpornych, takich jak naczynia, szkło, sztucze, porcelana. Zależnie od stopnia zabrudzenia dodać 20-100 ml na 10 litrów wody. Nie trzeba spłukiwać.



TOP OFF

Art. Nr 600.683 (1L butelka z rozpylaczem)

Art. Nr 600.692 (10L kanister)

Właściwości produktu:

Neutralny płyn rozpuszczający tłuszcze, idealny do zastosowania w kuchniach przemysłowych, piekarniach, zakładach mięsnych, ubojniach itp. Z łatwością usuwa tłuszcze i białko. Przystosowany do użycia w środowisku produkcji i przetwórstwa spożywczego. Nie zawiera żadnych toksycznych substancji i ulega w 100% biodegradacji.

Zastosowanie:

Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni i przedmiotów wymagających odtłuszczenia w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz obiektach mających styczność z żywnością, takich jak kuchnie, stołówki, zakłady mięsne, mleczarnie itp. Szczególnie zalecany do mocno zatłuszczonych podłóg i powierzchni roboczych.

Sposób użycia:

Mycie ręczne: w zależności od stopnia zabrudzenia przygotować roztwór 20-50 ml na 8 litrów wody. Przy silniejszym zabrudzeniu podwyższyć dawkę środka.

Mycie maszynowe: według zaleceń producenta maszyny lub zastosować roztwór maksymalnie 6% (= 60 ml na litr wody). Znacznie lepsze efekty czyszczenia można osiągnąć poprzez użycie odpowiednich padów.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE

Konsystencja: rzadki

Zapach: cytrusowy

Gęstość: 1030 g/l

Wartość pH w koncentracji: 8

Rozcieńczenie: 0,2-1,5% roztwór



PURINA

Art. Nr 203.707 (1L butelka z rozpylaczem)

Art. Nr 203.702 (10L kanister)

Właściwości produktu:

Skuteczny preparat do stosowania w kuchniach, nadaje się do myjek wysokociśnieniowych. Czyści skutecznie wszystkie powierzchnie zabrudzone zanieczyszczeniami pochodzenia tłuszczowego i białkowego. Nie tworzy piany, dlatego nadaje się do stosowania maszynowego. Stosować tylko na powierzchni odporne na działanie zasad.

Zastosowanie:

Do usuwania tłuszczu z wszystkich powierzchni i urządzeń zmywalnych, odpornych na działanie zasad. Szczególnie zalecany w przemyśle przetwórstwa spożywczego, w stołówkach, kuchniach, rzeźniach, mleczarniach itp. Przede wszystkim do usuwania bardzo silnych zabrudzeń tłuszczowych z podłóg, powierzchni roboczych (blatów), okapów, etc. Nadaje się również do zastosowania w myjkach wysokociśnieniowych.

Sposób użycia:

20-50 ml środka rozpuścić w 8 litrach (jedno wiadro) wody, w zależności od wymagań i stopnia zabrudzenia mytego sprzętu i powierzchni, a także zgodnie z zaleceniami producenta tego sprzętu. Następnie nanieść na powierzchnię, szorować lub czyścić maszynowo, po czym spłukać czystą wodą. Wszystkie powierzchnie mające styczność z żywnością spłukać dokładnie wodą o właściwościach wody pitnej.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE

Zapach: świeży

Gęstość: 1050 g/l

Wartość pH w koncentracji: 13-14

Rozcieńczenie: 0,2-0,5% roztwór



PRESTAN STAINLESS STEEL

Art. Nr 203.778 (0,5L butelka)

Właściwości produktu:

Środek do czyszczenia i pielęgnacji; poleruje i chroni wszystkie powierzchnie ze stali szlachetnej w jednym cyklu pracy. Przy regularnym stosowaniu zabezpiecza przed szybkim ponownym zabrudzeniem. Środek pozostawia błyszczącą powłokę ochronną, która zapobiega pozostawianiu śladów palców.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE

Zapach: charakterystyczny dla produktu

Gęstość: 790 g/l

Rozcieńczenie: Produkt gotowy do użycia

Zastosowanie i sposób użycia:

Środek czyści, pielęgnuje i jednocześnie chroni wszystkie powierzchnie ze stali nierdzewnej, jak również przedmioty chromowane, z aluminium, niklu i mosiądzu. Czyszczone przedmioty odkurzyć, nanieść środek na suchą powierzchnię i wycierać aż do momentu gdy zabrudzenia i smugi zupełnie znikną.



TERO SOFT

Art. Nr 600.882 (10L kanister)

Art. Nr 600.886 (1L butelka)

Właściwości produktu:

TERO SOFT czyści nie rysując powierzchni. Mikroskopijne cząsteczki szorujące i substancje aktywne usuwają bez trudu najbardziej uporczywe zabrudzenia, takie jak: osady z kamienia, przypalone resztki, olej lub inne zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego.

Zastosowanie:

Przeznaczony do mycia przedmiotów ze stali szlachetnej oraz wszelkich powierzchni w obrębie kuchni i łazienki: zlewozmywaków, wanien, muszli WC, kafelków i armatury.

Sposób użycia:

Stosować w postaci nie rozcieńczonej. W zależności od stopnia zabrudzenia, spryskać jedno - lub wielokrotnie wilgotną ściereczkę lub bezpośrednio zabrudzoną powierzchnię. Delikatnie szorować, zetrzeć i zmyć wilgotną ściereczką.

Dane techniczne:

Skład: według zaleceń UE

Zapach: lekko cytrynowy

Konsystencja: gęsty

Gęstość: 1400 g/l

Wartość pH w koncentracji: 11

Rozcieńczenie: Produkt gotowy do użycia



DRUIDOX DRAINAGE POWDER

Art.-Nr 153.100 (0,6 kg butelka)

Właściwości i obszar stosowania:

Utrzymuje odpływ w czystości. Udrażnia zatkane rury i rozwiązuje problem nieprzyjemnego zapachu w odpływach. Stosowany do czyszczenia i udrażniania wszystkich rodzajów zatkanych odpływów. Usuwa zatory spowodowane przez włosy, pozostałości mydła, watę, papier i odpady kuchenne. Przeznaczony również do stosowania w rurach z tworzyw sztucznych typu HT (DIN 8077 19560).

Dane techniczne:

Postać: białe granulki z szarymi kropkami

Zapach: charakterystyczny

Gęstość nasypowa: 1200 g/l

pH (1% roztwór): 13,9

Rozcieńczenie: 50-100g produktu jednorazowo

Sposób użycia i dozowanie:

W przypadku zatkanych rur, przed zastosowaniem produktu, należy usunąć wodę w muszli klozetowej. 50-100 g produktu DRUIDOX powoli wprowadzić do otworu rury. Następnie należy produkt spłukać 100-200 ml zimnej wody i pozostawić produkt do zadziałania na ok. pół godziny (ewentualnie można zastosować przepychaczkę gumową). W przypadku trwałych zanieczyszczeń czynność powtórzyć. Po zakończeniu czyszczenia należy produkt spłukać czystą, zimną wodą.



BON STEEL GLOSS / ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI STALI SZLACHETNEJ

Art. Nr 600.366 (1L butelka)

Art. Nr 600.368 (0,25L butelka)

Właściwości:

Środek do czyszczenia stali szlachetnej, czyści, pielęgnuje i jednocześnie chroni powierzchnie. Łatwo usuwa osady wapienne, osady z wody, brud, rdzę, jak również olejowe i tłuste zabrudzenia. Przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji wszystkich powierzchni ze stali szlachetnej, stali nierdzewnej chromu, miedzi jak również niklu i mosiądzu.

Dane techniczne:

Postać: biała ciecz

Zapach: charakterystyczny

Gęstość: 1,1 g/cm³

pH (koncentrat): 2-3

Obszar zastosowania i sposób użycia:

Kuchnie zbiorowego żywienia, hotele i restauracje, zakłady produkcji i przetwórstwa żywności, windy. Przed użyciem wstrząsnąć butelkę z produktem. Większe zabrudzenia usunąć przed rozpoczęciem czyszczenia. Produkt nanieść na czystą ściereczkę. Za pomocą ściereczki rozprowadzić płyn na czyszczonej powierzchni i dokładnie przetrzeć, usuwając zanieczyszczenia. Następnie oczyszczoną powierzchnię spłukać wodą i przetrzeć do sucha. Do czyszczenia zaleca się używanie ściereczki z mikrofazy.



POWER CLEANER A

Art. Nr 121.672 (11 kg-kanister)

Właściwości:

Produkt przeznaczony do codziennego czyszczenia łazienek znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków, obszarów przemysłowych i obszarów kuchennych, do usuwania zabrudzeń, osadów i pozostałości tłuszczu i oleju. Szczególnie zalecany do powierzchni odpornych na alkalia z ceramiki i metalu. Nie zalecany do czyszczenia marmuru i emalii.

Dane techniczne:

Zapach: cytrynowy
Gęstość: 1090 g/l
pH (koncentrat): 13
Rozcieńczenie: 1,25-2,5%

Obszar zastosowania i sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia nanieść koncentrat produktu lub rozcieńczony produkt (1,25-2,5%, 100-200 ml produktu na 8 l wody) na czyszczoną powierzchnię. W razie konieczności, pozostawić produkt na powierzchni do momentu zadziałania, a następnie spłukać rozpuszczony brud. Stosowanie w automatach czyszczących: w zależności od wskázówek producenta urządzenia stosować roztwór nie mocniejszy niż 1%. W przypadku silniejszych zabrudzeń powierzchnię czyścić odcinkami. Wydajność czyszczenia można zwiększyć poprzez zastosowanie pąda. Przed zastosowaniem produktu należy przeprowadzić próbę materiału w niewidocznym miejscu.

AKCESORIA



TEC-2TT

pompa do chemii zmywakowej

Właściwości:

Napełnianie i uzupełnianie czasowe, pompa pod jeden lub dwa elektrozawory.



TEC-1

pompa do nąbyszczacza

Właściwości:

- 1 l/h
- 3 bary
- wąż Silicone lub Tygon

Dozowanie objętościowe.



TEC-6

pompa do detergentu

Właściwości:

- 6 l/h
- 1 bar
- wąż Santoprene

Dozowanie objętościowe (regulacja prędkości rotorka).



AQUA DET 4

dozownik do zmywarek tunelowych

Właściwości:

W standardzie zawiera szeroki zakres programów i funkcji (m.in. alarm, podwójne menu, zabezpieczenie IP65), wyłącznik, kompletny zestaw instalacyjny, zmienne napięcie pracy, możliwość podłączenia modułu zdalnego programowania.



AQUA DET 1

dozownik do zmywarek kapturowych z jednym zaworem elektromagnetycznym

Właściwości:

Dozowanie detergentu: objętościowe (regulacja prędkości rotorka), 4 l/h, 1 bar, wąż Santoprene.

Dozowanie nąbyszczacza: objętościowe, 1 l/h, 3 bary, wąż Silicone.



PER-CD 06.01

pompa do detergentu

Właściwości:

- 6 l/h
- 1 bar

Dozowanie poprzez pomiar przewodności.



MINI AQUADIL

dozownik do mieszania

Właściwości:

Niewielki i prosty dozownik do precyzyjnego mieszania i dozowania jednego roztworu roboczego. Szybka blokada, łatwa instalacja.

Dane techniczne:

- 1,5-6,0 bar
- Maks. temp. pracy 65°C
- Uzyskiwalne rozcieńczenie od 3:1 do 350:1



AQUA MIX

Stacja proporcjonująca myjąca

Właściwości:

Kompletny zestaw myjąco - płuczaco - dezynfekujący z opatentowanym systemem dozowania jednego lub dwóch roztworów koncentratów chemii do czyszczenia, oraz wody. System zaopatrzony w zwężkę Venturiego.



AQUADIL

dozownik do mieszania

Właściwości:

Dozownik do precyzyjnego mieszania jednego lub czterech produktów. Posiada przycisk i/lub dźwignię.

Dane techniczne:

- 1,5-6,0 bar
- Maks. temp. pracy 65°C
- Uzyskiwalne rozcieńczenie zależne od wersji

Dystrybutor regionalny: